



Bandeja inferior basculante: Con control efectivo de salida de la bolsa, y alerones de protección lateral.



Sistema de levante y regulación de altura: Mediante eje giratorio accionado por cilindro hidráulico incorporado.



Sin fin cementado: Con material de aporte de alta resistencia al desgaste.



Sistema de carga de bolsa: Mediante aparejo manual con cable de acero y percha de izaje.



Sistema de frenado: A tornillo reforzado, con doble vástago de guía

## Embolsadora de granos secos

# SEMBRAR

Aliada de su cosecha 3830



Tipo: Máquina embolsadora de granos secos, de arrastre para bolsas de 9 pies.

Chasis: Construido con tubos estructurales reforzados, con túnel semicircular de chapa rolada. Escalera de acceso con plataforma de operación, y baranda de seguridad.

Tubo de carga: De 400mm de diámetro, de alto rendimiento de embutido. Recambiable, con tapa inferior de limpieza.

Tolva de carga: De alta capacidad y gran longitud de descarga para minimizar movimientos, con tapas rebatibles totalmente estancas al agua, y lona antiviento.

Lanza de trabajo y transporte: Única, articulada y con sistema de nivelación accionado hidráulicamente.

Transporte en el sentido de trabajo, con gran despeje del suelo.

Transmisión: Por barra cardánica blindada, con bulón limitador de potencia, con engranajes tratados térmicamente y cadena de 1" de paso.

Accionamiento: Por tractor de 60 HP, con toma de fuerza standard de 540 rpm.

LLantas: 7.00 x 15, para calzar cubiertas 235/75-15

Capacidad de embolsado: 250 T/h

Trocha (trabajo y transporte): 2m

Peso en vacío: 1560 kg



SEMBRAR SRL.

Velez Sarsfield 6370  
S2007BYZ Rosario | R. Argentina  
Tel: 0341 | 4574116 | 4591658 | 4568061  
sembrar@sembrar.com.ar  
www.sembrar.com.ar

La eficiencia de lo simple

## Embolsadora de granos secos

# SEMBRAR

Aliada de su cosecha 3830

