

SEMBRAR

Max Dos

**La máxima expresión
en siembra directa.**



SEMBRAR SRL, se reserva el derecho
de introducir modificaciones sin previo aviso.

SEMBRAR MAX DOS h.
Dosificador
mecánico,
placa
horizontal.



SEMBRAR MAX DOS i.
Dosificador
mecánico,
placa
inclinada
regulable.



SEMBRAR MAX DOS Neumática.
Selección del
grano por vacío.



SEMBRAR SRL.

Velez Sarsfield 6370
(S2007BYZ) ROSARIO (SF) R.Argentina
Telefax: (54-0341) 456-8061 / 457-4116 / 459-1658
E-mail: sembrar@sembrar.com.ar

**Versiónes: 3010- 4010 granos gruesos
5010 granos gruesos y finos.**

SEMBRAR

Max Dos

DISTANCIA ENTRE SURCOS VARIABLE:

52,5 cm., 70 cm. ó 1 mt. con sistema de anclaje sin grampas, de fácil operación.

CHASIS:

Estructura tubular reforzada 150 mm.x 200 mm. con barra portaherramientas múltiple, con amplia gama de accesorios para siembra convencional, directa y fertilización.

TRANSPORTE LONGITUDINAL:

Con ruedas auto orientables con cubiertas de alta flotación 400/60 x15,5 ó 11Lx16. Trocha de transporte: 3 metros. Gran despeje: 50 cm.

MARCADORES:

Con accionamiento hidráulico independiente y

cilindros localizados sobre el chasis para evitar impactos.

TRENES DE SIEMBRA:

Con articulación independiente con paralelogramos montados sobre bujes cementados. Discos abresurco dobles, montados con doble rodamiento blindado (sin engrase). Doble rueda envolvente de control de profundidad, semi-neumáticas de 4½" x 15". Ruedas de camellón de goma de 1" x 12". Mazas c/ bolilleros blindados (s/engrase).

CUCHILLAS DE CORTE:

a) Cuchilla turbo: corta el rastrojo sin incorporarlo, y rotura la banda de suelo.
b) Opcionales: lisas, escotadas, Dura Flute, Ripled, etc.

DOBLE DISCO LISO/ESCOTADO:

Fertilización lateral: gran capacidad de penetración y corte de rastrojo.

DOSIFICADOR OPCIONAL:

Horizontal, inclinado o neumático.

VERSION 5010 granos gruesos y finos.

Cuenta con unidades de siembra para granos finos (**Monodisco de siembra con ruedas de cierre**) que se intercalan con los trenes de grano grueso, sembrando a 26 cm. con el mismo ancho total de labor.

Ejemplo: granos gruesos 14 surcos a 52,5 cm. "trigo" 28 líneas a 26 cm.

TOLVAS MODULARES MULTIFUNCIÓN

Sus tolvas de capacidad variable le permiten adecuarse a todas las necesidades de siembra y fertilización:

a) Fertilización simple/Tolva única:

Semilla: 100 lt./surco - Fertilizante: 105 lt./surco.

b) Fertilización simple/Tolva doble:

Semilla: 150 lt./surco - Fertilizante: 130 lt./surco.

c) Fertilización doble/Tolva doble:

Semilla: 100 lt./surco - Fertilizante: tolva trasera 105 lt./surco + Tolva delantera 130 lt./surco.

FERTILIZACION:

Opcional en línea, lateral o doble, con dos

hileras de dosificadores plásticos a engranaje tipo Chevron y 2 cajas selectoras de dosificación.

SISTEMA DE MANDO:

Equipada con ruedas flotantes, con resorte de presión constante.

CAJA DE SIEMBRA DE ALTA GAMA:

Con 54 marchas directas, a engranajes en baño de aceite y ejes montados sobre bolilleros.

CAJAS DE FERTILIZANTE INDEPENDIENTES

Brindan a cada tolva 16 marchas, más alta y baja, con engranajes en baño de aceite y ejes montados sobre bolilleros.

